

Bandfalldämpfer – Verbindungsmittel Tyger 3

Shock-absorbing lanyard

Zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung unter Berücksichtigung einer Beanspruchung durch eine Kante mit Radius $r = 0,5 \text{ mm}$

For vertical and horizontal application under a load resulting from an edge with a radius of $r = 0,5 \text{ mm}$




Abb.: Tyger 3 mit Haken MAS 51

Haken MAS 65

Haken MAS 50

Gurtband

Webbing

- **Polyester 27 mm**
Polyester 27 mm
- **Nähte: hochstapazierfähiges Polyestergerarn**
stitching: high-strength polyester thread
- **Festigkeit vernäht >22kN**
Breaking strength sewn up >22 kN

Metallteile / Verbindungselemente

Fitting / Connectors

- **Hochstapazierfähiges Aluminium oder verzinkter Stahl**
high-strength aluminium or zinc-plated steel

Bandfalldämpfer

Shock-absorbing

- **Nähte: hochstapazierfähiges Polyestergerarn**
stitching: high-strength polyester thread
- **Festigkeit >15kN**
Breaking strength >15 kN

Nettogewicht 1200 g

Net weight 1200 g

Nutzungsdauer: 10 Jahre gem. Herstellervorgaben

Service life: 10 years acc. manufacturer's specifications

Zugfestigkeit im System 15 kN

System breaking strength 15 kN

Maximale Auffangkraft: unter 6 kN

Max. impact force: less 6 kN

Weiter Angaben: siehe Katalog

further information: see catalog