



Safety. Made in Germany

## Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

### Mitlaufendes Auffanggerät MAS 4-12

Fall arresters with rope grab

EN 353-2

CE 0299



Zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung unter Berücksichtigung einer Beanspruchung durch eine Kante mit Radius  $r = 0,5$  mm

For vertical and horizontal application under a load resulting from an edge with a radius of  $r = 0,5$  mm



Art.-Nr.  
Ref.-No.

MAS 4-12

32005

#### Bandfalldämpfer

Shock-absorbing

- **Polyamid**  
Polyamid
- **Nähte: hochstrapazierfähiges Polyestergerarn**  
stitching: high-strength polyester thread
- **Festigkeit > 15 kN**  
breaking strength > 15 kN

#### Metallteile

Fitting

- **Verbindungselemente (Connectors)**  
**Hochstrapazierfähiger verzinkter Stahl oder Aluminium**  
high-strength zinc-plated steel or aluminium
- **Seilverkürzer (rope grab)**  
**Hochstrapazierfähiger verzinkter Stahl**  
high-strength zinc-plated steel

**Nettogewicht 1100 g**

Net weight 1100 g

**Zugfestigkeit im System 15 kN**  
system breaking strength 15 kN

**Maximale Auffangkraft: unter 6 kN**  
Max. impact force: less 6 kN

Prüfinstitut und Produktionskontrolle: DGUV-Test, Prüf- und Zertifizierungsstelle,  
Zwengenberger Strasse 68, 42781 Haan, Kenn-Nummer: 0299

EU-Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. 18060021