



Nr. 6333S

AMF-dubbelmoeren - zonder kraag

met harde scheidingsmuur.



Best. nr.	Grootte	E	M	S	Gewicht [g]
381772	M6	11	6	10	3
381780	M8	14	8	13	6
381798	M10	19	10	17	14
381806	M12	21	12	19	20
381814	M16	27	16	24	39
381822	M20	33	20	30	75
381830	M24	40	24	36	131

Toepassing:

Deelbare schroefmoer voor snelmontage-gebruik. Overwint lange of beschadigde stangen met schroefdraad door eenvoudig overheen schuiven. Moerhelften zijn door de scheidingswanden ook in de uitgerolde toestand borgbevestigd.

Voordeel:

- Tijdsbesparing bij lange en beschadigde schroefdraadstangen
- Overwint ingevreten, schroefdraad beschadigingen en zelfs tot ca. 20° verbogen schroefdraadstangen
- Compacte bouwvorm
- Snelle montage en demontage met normaal gereedschap
- Draagvermogen als solide moer van gelijk formaat met FK10.

Opmerking:

Na compressie is een 1/4 tot 1/2 draai genoeg voor het tegengaan.

Eenvoudige montage van de TWINNUT-randmoer:



Eenvoudige demontage van de TWINNUT-randmoer:

