

FATMAX® RLD400 ONTVANGER VOOR ROTERENDE LASER

STANLEY
FATMAX



- Ontvanger voor roterende lasers
- Bereik tot 400 m

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT1-74266	FATMAX RLD400-G Ontvanger voor roterende laser (groen)	-	2	3 253561 742668	112,50
1-77-133	FATMAX RLD400 Ontvanger voor roterende laser (rood)	-	1	3 253561 771330	112,50

FATMAX® DIGITALE MM ONTVANGER VOOR ROTERENDE LASER

STANLEY
FATMAX



- Bereik/diameter: 300 m/600 m
- Nauwkeurigheid: tot +/- 1 mm @ 40 m, 4 instellingen afhankelijk van de toepassing
- Digitaal afleesvenster aan voor- en achterkant af te lezen, met groot detectie-oppervlak +/- 50 mm om de laserlijn nauwkeurig te detecteren
- Geluidssignaal via 2 luidsprekers aan de zijkant en de onderkant, voor correcte nivellering
- Geheugenfunctie voor het ontvangen en vasthouden van hoogtes met 1 druk op de knop
- 2 sterke magneten op zijkant en bovenkant om op metalen frames te bevestigen
- Rubberen behuizing
- Stofdicht en volledig waterdicht, IP66
- Geleverd met 2x AA batterijen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT77652-0	FATMAX Digitale mm Ontvanger voor Roterende Laser (Rood)	X	3	3 253560 776527	236,85
FMHT77653-0	FATMAX Digitale mm Ontvanger voor Roterende Laser (Groen)	X	3	3 253560 776534	236,85

FATMAX® LD200 LIJNDETECTOR VOOR KRUISLIJNLASERS

STANLEY
FATMAX



- Ontvanger voor kruislijnlasers
- Bereik tot 50 m

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT1-74267	FATMAX LD200-G lijndetector voor kruislijnlasers (groen)	-	2	3 253561 742675	112,50
1-77-132	FATMAX LD200 lijndetector voor kruislijnlasers (rood)	-	1	3 253561 771323	112,50