




## Digitale meetklok ID-C

Bestelnummer: 543-710B

**Beeld**



Notification icon





### Beschrijving

Dit is een multifunctionele meetklok die betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is.

- Bidirectionele communicatie, bijv. instellingen aanpassen via de PC is mogelijk
- Dankzij de ABSOLUTE-sensor slechts éénmaal nulstellen
- Uitstekende zichtbaarheid met een groot digitaal/analoog display
- Model met 0,5  $\mu\text{m}$  digitale stap is beschikbaar
- Metingen en eenvoudige berekening en piekdetectie zijn mogelijk
- Uitgerust met een waarschuwingfunctie voor een kalibratieschema
- GO/ $\pm$ NG-beoordeling zeer eenvoudig in te stellen
- Display 330° draaibaar.
- Een blokkeerfunctie beschermt instellingen tegen onbedoeld wijzigen van de instellingen

### Kenmerken

<b>Digitaal/Analoog:</b>	Digitaal
<b>Inch-Metrisch:</b>	Metrisch
<b>Bereik:</b>	12,7 mm
<b>Aflezing:</b>	0,01 mm
<b>Max. toelaatbare fout E MPE (totaal bereik):</b>	0.02 mm
<b>H MPE (Hysteresis):</b>	0.02 mm
<b>R MPE (Repeteerbaarheid):</b>	0,01 mm
<b>Measuring force MPL:</b>	$\leq 0,9$ N
<b>Bescherming:</b>	IP42
<b>Model:</b>	EN/ISO
<b>Gewicht:</b>	160 g
<b>Weergave:</b>	LCD, karakter hoogte 11 mm
<b>Max. response snelheid:</b>	Ongelimeerd
<b>Meetinterval:</b>	50 X/seconde
<b>Alarm:</b>	Laagspanning, instelfouten, sensorfout,

overflow display e.d.

<b>Schacht Ø:</b>	8 mm
<b>Tastpunt:</b>	Hardmetalen kogel, schroefdraad: M2,5x0,45
<b>Stroomvoorziening:</b>	1 batterij CR2032 (3V)
<b>Levensduur batterij:</b>	ongeveer 2700 uur (continu gebruik)
<b>DATA/HOLD:</b>	Ja
<b>Digimatic data uitgang:</b>	Ja
<b>Digimatic S1 Bidirectional interface:</b>	Ja
<b>AAN/UIT:</b>	Ja
<b>Omschakelbaar analoog meetbereik:</b>	Ja
<b>Functieblokkering:</b>	Ja
<b>Go/±NG beoordeling:</b>	Ja
<b>ZERO / ABS omschakeling:</b>	Ja
<b>Instellen analoge tolerantie balk:</b>	Ja
<b>Auto Power OFF setting:</b>	Ja
<b>Reken functie:</b>	Ja
<b>Programmeerbaar:</b>	Ja
<b>Telrichting omschakeling:</b>	Ja
<b>schakelbaar Inch/Metrisch:</b>	Neen
<b>Calibration warning function:</b>	Ja
<b>Selecteerbare resolutie:</b>	Neen
<b>Levering:</b>	Inclusief CR-2032 batterij, batterijdekselopener, spindel lichter (25,4 en 50,8 mm modellen), gewicht (low force modellen), inspectiecertificaat
<b>Digital Scale:</b>	Absolute lineaire encoder

## Afmetingen

## Accessoires

Optionele accessoires:



### Pneum. tasterlichter

voor Meetklok  
Art No. 903594  
Adviesprijs: 185,00 €



### Digimatic kabel S1, recht, 1m

Digimatic S1 kabel, bi-directioneel  
Art No. 06AGL011  
Adviesprijs: 77,00 €



### Digimatic S1 kabel, recht, 2m

Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Interface  
Art No. 06AGL021  
Adviesprijs: 82,00 €



### USB Input Tool Direct kabel, voor Meetklok

2 meter kabel,  
Digimatic/Digimatic2/Digimatic S1  
Art No. 06AGQ001F  
Adviesprijs: 160,00 €



### USB INPUT TOOL

USB invoer apparaat  
Art No. 264-020  
Adviesprijs: 253,00 €



### U-WAVE fit, zoemer Type

Draadloze zender voor schroefmaat  
Art No. 264-623  
Adviesprijs: 183,00 €



### U-WAVE fit zender

IP67, voor schroefmaat  
Art No. 264-622  
Adviesprijs: 183,00 €



### U-WAVE Bluetooth, Zoemer model

Draadloze zender voor Schroefmaat  
Art No. 264-627  
Adviesprijs: 181,00 €



### U-WAVE Bluetooth, IP67

U-WAVE fit Bluetooth zender voor  
schroefmaat IP67  
Art No. 264-626  
Adviesprijs: 181,00 €



### Connector, voor Meetklok

U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth  
Art No. 02AZF700  
Adviesprijs: 121,00 €



SHOW LESS

Standaard toebehoor:

**opener batterij afdekklep**

Art No. 21EAB049

Adviesprijs: 0,80 €

**Reserve onderdelen****Verbruiksartikel:****Batterij (CR2032)**

1 stuk

Art No. 05SAA217D

Adviesprijs: 10,00 €