



Digitale meetklok ID-S

Bestelnummer: 543-790B-10

Beeld



Beschrijving

Dit is een standaard model meetklok die betrouwbaar is en eenvoudig in gebruik. De ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S biedt u de volgende voordelen:

- De ABSOLUTE sensor betekent dat de originele instelling niet elke keer bij inschakelen ingesteld hoeft te worden, bespaart u tijd en ergernis.
- U heeft toegang tot alle functies door gebruik van de grote, gebruiksvriendelijke knoppen op de voorkant van de meetklok

- Grote karakterhoogte van 9mm heeft een goede leesbaarheid.
- Uitzonderlijke batterijduur.

Kenmerken

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitaal/Analoog: | Digitaal |
| Inch-Metrisch: | Metrisch |
| Bereik: | 12,7 mm |
| Bereik: | 12,7 mm |
| Aflezing: | 0,001 mm |
| Max. toelaatbare fout E MPE (totaal bereik): | 0.003 mm |
| H MPE (Hysteresis): | 0.002 mm |
| R MPE (Repeteerbaarheid): | 0.002 mm |
| Measuring force MPL: | ≤1,5 N |
| Bescherming: | IP42 |
| Model: | EN ISO-norm |
| Gewicht: | 140 g |
| Meetkracht: | ≤ 1,5 N |
| Weergave: | LCD, karakterhoogte 9mm |
| Max. response snelheid: | Onbeperkt |
| Alarm: | Lage spanning, sensorfout, ABS-gegevensfout |
| Schacht Ø: | 8 mm |
| Tastpunt: | Hardmetalen kogel, schroefdraad: M2,5 x 0,45 |
| Stroomvoorziening: | 1 batterij SR44 |
| Levensduur batterij: | Ca. 18000 uur (type 0,001 mm), Ca. 20000 uur (type 0,01 mm) |
| Opmerkingen: | Deze digitale meetklok heeft data-uitvoer maar geen geïntegreerde dataknop, dus voor de USB Input Tool Direct-kabel (zie optioneel accessoire) is de USB-ITPAK-software vereist. |
| Digimatic data uitgang: | Ja |
| AAN/UIT: | Ja |
| ORIGIN (ABS nulinstelling): | Ja |
| Telrichting omschakeling: | Ja |
| Digital Scale: | Absolute lineaire encoder |

Afmetingen

Accessoires

Optionele accessoires:

**Pneum. tasterlichter**

voor Meetklok
Art No. 903594
Adviesprijs: 185,00 €

**Digimatic kabel, rechte uitvoering**

1 meter
Art No. 905338
Adviesprijs: 36,00 €

**Digimatic kabel, rechte uitvoering**

2m
Art No. 905409
Adviesprijs: 43,00 €

**USB Input Tool (Digimatic USB)**

Recht model
Art No. 06AFM380F
Adviesprijs: 121,00 €



Data interface

USB input tool
Art No. 264-016-10
Adviesprijs: 213,00 €



U-WAVE-T (zender) met geluidssignaal

Draadloze zender
Art No. 02AZD880G
Adviesprijs: 183,00 €



U-WAVE-T

zender IP67 model
Art No. 02AZD730G
Adviesprijs: 183,00 €



U-WAVE fit zender

IP67, voor schroefmaat
Art No. 264-622
Adviesprijs: 183,00 €



U-WAVE fit, zoemer Type

Draadloze zender voor schroefmaat
Art No. 264-623
Adviesprijs: 183,00 €



U-WAVE Bluetooth, IP67

U-WAVE fit Bluetooth zender voor
schroefmaat IP67
Art No. 264-626
Adviesprijs: 181,00 €



SHOW LESS

Reserve onderdelen

Verbruiksartikel:



Batterij SR-44

Art No. 938882
Adviesprijs: 10,00 €



Tastpunt kogelvormig, M2, 5x0,45

7,3mm lengte, hardmetaal
Art No. 901312
Adviesprijs: 13,00 €

