

# 330-512 9-delige slagcijferset DIN 1451, 12 mm schrifthoogte, 58 - 61 HRC hardheid op de gravure



## APPLICATIE AFBEELDING



## BESCHRIJVING

Het 9-delige cijfer slagletterset van de serie 330 met extra zware kwaliteit wordt gebruikt voor het probleemloos markeren van werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm<sup>2</sup> (42 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een genormeerd lettertype volgens DIN 1451 en een hardheid op de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagletters van de serie 330 hebben een grotere schacht, die het gewicht verhoogt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk vergemakkelijkt.

## TOEPASSINGSGEBIED

Voor het gemakkelijk markeren van werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm<sup>2</sup> (42 HRC)

## VOORDEEL

- Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
- Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose
- Een zijwaarts naar de gravure geschuinde zijkant maakt een precieze manier van werken mogelijk
- De grotere schacht zorgt voor een betere grip

## OPERATIE

- Stempel aanbrengen en met behulp van een hamer in het materiaal inslaan

## STAMGEGEVENS

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| GTIN [EAN]                               | 4027474928391                          |
| Land van herkomst                        | DE                                     |
| Materiaal behuizing                      | Gereedschapsstaal                      |
| Serie                                    | 330-500                                |
| Nettogewicht [kg]                        | 2,2 kg                                 |
| Inhoud van de verpakking                 | 1 deel                                 |
| Wet verpakking                           | PP 05                                  |
| Wereldwijde verkoopcapaciteit<br>gegeven | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65,<br>TSCA) |