

# 330-006 Glanzerchromde 9-delige slagcijferset, DIN 1451, 6 mm letterhoogte, 58 - 61 HRC hardheid aan de gravure



## APPLICATIE AFBEELDING



## BESCHRIJVING

De glanzend nikkel 9-delige slagcijferset met extra zware kwaliteit van serie 330 wordt zonder problemen gebruikt voor het markeren van werkstukken met een sterkte van maximaal 1300 N/mm<sup>2</sup> (42 HRC) in de ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een genormeerd schriftbeeld volgens DIN 1451 en een hardheid bij de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagcijfers van serie 330 hebben een grotere schacht, die het gewicht verhoogt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk vergemakkelijkt. Het vernikkelde oppervlak laat geen vreemde roest achter en is bijzonder geschikt voor het markeren van roestvrij staal.

## TOEPASSINGSGEBIED

Voor het gemakkelijk markeren van werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm<sup>2</sup> (42 HRC)

## VOORDEEL

- Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
- Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose
- Een zijwaarts naar de gravure geschuinde zichtsijde maakt een precieze manier van werken mogelijk
- De grotere schacht zorgt voor een betere grip.

## OPERATIE

- Stempel aanbrengen en met behulp van een hamer in het materiaal inslaan

## STAMGEGEVENS

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| GTIN [EAN]                            | 4027474627034                       |
| Land van herkomst                     | DE                                  |
| Materiaal behuizing                   | Gereedschapsstaal                   |
| Serie                                 | 330-000                             |
| Nettogewicht [kg]                     | 0,54 kg                             |
| Inhoud van de verpakking              | 1 deel                              |
| Wet verpakking                        | PP 05                               |
| Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |