

Produktinformation

Schmierstoffe für Industrie und Handwerk



opta Cool 700 S BF

Premium koelsmeermiddel

Product beschrijving

opta Cool 700 S BF is een met water mengbaar, synthetisch premium koelsmeermiddel met een speciale EP-werkstofcombinatie die bij vermenging met water een transparante, waterheldere oplossing creëert.

Door het gebruik van speciale ingrediënten wordt een hoge weerstand tegen micro-organismen bereikt.

opta Cool 700 S BF is chloor- en nitrietvrij en afdichtingscompatibel.

Belangrijkste toepassingsgebieden

ÿ Voor het bewerken van RVS en algemene staalkwaliteiten.

ÿ **opta Cool 700 S BF** behaalt uitstekende prestaties bij het boren, draaien, frezen, draadsnijden en zagen, goede resultaten worden bereikt bij het draadvormen en ruimen.

ÿ **opta Cool 700 S BF** kan worden gebruikt bij alle metaalbewerkingsprocessen in centraal en individueel aangeleverde werktuigmachines.

Houder: Artikelnr.:

5l 602095930

10l 602095893

30l 602096029



Voordelen

opta Cool 700 S BF onderscheidt zich vooral door een zeer goede smering en goede smering Bescherming tegen corrosie. Het laat geen plakkerige resten achter en de machineafdichtingen zwellen niet op.

opta Cool 700 S BF is goed bestand tegen micro-organismen en schuimarm. Lekolie wordt niet geëmulgeerd.

Concentratie van gebruik

Slijpen 4%

Normale verwerking 5%

Zwaar bewerken 10%

Handrefractometervermenigvuldiger 0-18 2.1

Het concentraat wordt altijd in de gewenste verhouding door het water geroerd, nooit andersom. Het gebruik van het mengapparaat **opta doseerapparaat D3 RE** wordt aanbevolen .

Technische eigenschappen

Eigenschappen	Eenheid	Gegevens	Onderzoek na
Kleur		geel oranje	
Viscositeit (40 °C)	mm ² /sec	10	DIN 51 562
Dichtheid (15 °C):	g/ml	1,05	DIN 51 757
pH-waarde 5% oplossing Er		9,4	DIN 51 369

wordt voldaan aan de eisen van TRGS 611.

Datum: 21 november 2022

Voor zover ons bekend komt alle informatie overeen met de huidige stand van de kennis en onze ontwikkelingen. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle verwijzingen naar DIN-normen dienen uitsluitend ter beschrijving van de goederen en vormen geen garantie. Indien zich problemen voordoen, verzoeken wij u technisch advies in te winnen.