



Protective sleeves extend the pipe stoppers life time because they protect them against debris and damages by sharp objects, stones and glass. Their dimensions correspond to the basic pipe stopper lines **U, P-F**. The handling eyes help to put the sleeves on the pipe stoppers easier.

Pipe Stoppers Protective Sleeves DN

Type		DN 40/70	DN 50/100	DN 70/150	DN 100/200	DN 150/300	DN 200/400	DN 200/500	DN 300/600	DN 400/800	DN 500/1000	DN 600/1200	DN 1000/1600
Part-No.		8634	8623	8622	8606	8607	8608	8609	8610	8619	8611	8612	8613
Pipe diameter	mm	40-70	50-100	70-150	100-200	150-300	200-400	200-500	300-600	400-800	500-1000	600-1200	1000-1600
Length of rubber	mm	250	320	300	480	520	550	690	680	900	950	1180	1700
Thickness of rubber	mm	1,2	1,2	2	2	3,5	4	4	4	6	6	6	7
Weight	kg	0,12	0,15	0,15	0,4	1,1	1,7	1,9	3,5	8,7	11	20	37

Maximum back pressure measured in dry iron pipe – bar

Type	Pipe diameter in mm																
	40	50	70	75	100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600
U 4/7 – 2,5 bar	1,6	1,5	1,2														
U 5/10 – 2,5 bar		1,9	1,6	1,4	1,1												
U 7/15 – 2,5 bar				2,0	1,5	1,2											
U 10/20 – 2,5 bar					2,2	1,8	1,4										
U 15/30 – 2,5 bar						2,4	2,1	1,5	1,3								
U 20/40 – 2,5 bar							2,3	2,1	1,9	1,5							
U 20/50 – 2,5 bar							2,1	1,8	1,7	1,5	1,4						
U 30/60 – 2,5 bar									2,2	1,9	1,6	1,3					
U 40/80 – 2,5 bar										1,9	1,7	1,5	1,1				
U 50/100 – 2,5 bar											1,6	1,5	1,2	1,0			
U 60/120 – 1,5 bar												0,9	0,7	0,6	0,5		
U 100/160 – 1 bar														0,8	0,7	0,6	0,5
PU 7/15 F – 2,5 bar				2,0	1,5	1,2											
PU 10/20 F – 2,5 bar					2,2	1,8	1,4										
PU 15/30 F – 2,5 bar						2,4	2,1	1,5	1,3								
PU 20/40 F – 2,5 bar							2,3	2,1	1,9	1,5							
PU 20/50 F – 2,5 bar							2,1	1,8	1,7	1,5	1,4						
PU 30/60 FL – 2,5 bar									2,2	1,9	1,6	1,3					
PU 30/60 F – 1,5 bar									1,0	0,8	0,7	0,6					
PU 40/80 F – 2,5 bar										1,9	1,7	1,5	1,1				
PU 50/100 F – 2,5 bar											1,6	1,5	1,2	1,0			
PU 60/120 F – 1,5 bar												0,9	0,7	0,6	0,5		
PU 100/160 F – 1 bar														0,8	0,7	0,6	0,5

