



PROFESSIONAL



EN 131

- Comfortabel in gebruik dankzij de speciale anti-slip sporten.
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie

• Uitgebogen voet

6	1,75 m	70 cm	60	4,0 kg
7	2,00 m	70 cm	60	4,4 kg
8	2,25 m	70 cm	60	5,0 kg
9	2,50 m	70 cm	60	5,4 kg
10	2,75 m	81 cm	60	6,3 kg
12	3,25 m	81 cm	60	7,2 kg
14	3,75 m	81 cm	60	8,6 kg
16	4,25 m	92 cm	60	9,7 kg
18	4,75 m	92 cm	70	11,5 kg

• Rechte voet zonder stabiliteitsbalk


6 R	1,75 m	41 cm	60	4,0 kg
7 R	2,00 m	41 cm	60	4,4 kg
8 R	2,25 m	41 cm	60	5,0 kg
9 R	2,50 m	41 cm	60	5,4 kg
10 R	2,75 m	41 cm	60	6,3 kg

Ook verkrijgbaar met stabiliteitsbalk (STAB - zie tabel op pag 15).

Putladder: Op aanvraag met minimumbreedte van 28cm, uitsluitend te gebruiken voor riool- & putwerkzaamheden.

• Rechte voet met stabiliteitsbalk

12 RB	3,25 m	90 cm	60	7,2 kg
14 RB	3,75 m	90 cm	60	8,6 kg
16 RB	4,25 m	90 cm	60	9,7 kg
18 RB	4,75 m	90 cm	70	11,5 kg
20 RB	5,25 m	124 cm	70	12,5 kg
24 RB	6,25 m	124 cm	70	14,9 kg
28 RB	7,25 m	124 cm	80	21,7 kg
32 RB	8,25 m	124 cm	80	25,4 kg



Stevige kunststof doppen



Stabiliteitsbalk