

MC PE

# Maximale mobiliteit

Koudwaterreiniging, waar die ook nodig is



Schoonmaken  
zonder gebruik  
van elektriciteit  
is nog nooit zo  
effectief geweest



**ACCESSOIRES** – Verhoog de productiviteit van uw hogedrukreiniger



**Slanghaspel – MC PE** Eenvoudig opbergen en beschermen van de hogedrukslang. Voor 15 m DN8 slang of 20 m DN6 slang. Inclusief 0.7 m aansluitslang.



**Zandfilter (50µ), beugelvrij** Bescherm uw pomp tegen schade door zand en vuildeeltjes. Een essentieel hulpmiddel in bouw en landbouw.



**Aanzuigslangfilter** Inclusief terugslagklep voor 3/8" slang (niet inbegrepen).



**Aanzuig-vuilfilter**  
Maaswijdte: 0.8 x 0.32 mm.  
Inclusief 3 m slang met 3/4" diameter.



**Water-aanzuigsets** Ideaal voor het leegpompen van overstroomde kelders, tanks of zwembaden met max. 300 l/min. Kan slurry, vuil, zand, stenen, algen enz. tot een diameter van 20 mm afzuigen.



**PowerSpeed Plus-lans** Roterende spuitkop verhoogt de schoonmaakprestaties over grotere oppervlakken. Biedt meerdere effecten en voordelen. Diverse afmetingen nozzle.



**Sandblaster-set** Rubber nozzle. Ideaal voor verwijdering van verf of roest.



**Afvoerreinigingsset**  
Slanglengte: 20 m DN10.  
Ontworpen voor het ontstoppen van afvoeren, toiletten en leidingen.

Nilfisk heeft er altijd al naar gestreefd om de krachtigste, betrouwbaarste en meest gebruiksvriendelijke hogedrukreinigers op de markt te brengen, het nieuwe MC PE-assortiment bewijst dat dit nog steeds zo is. Als het gaat om mobiele prestaties en onafhankelijkheid, bieden onze brandstofaangedreven oplossingen ongeëvenaarde vrijheid en flexibiliteit in gebruik, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en een breed scala aan schoonmaakkuitdagingen met gemak kan worden opgelost.

Nieuwe verbeteringen en functies zijn onder andere een hoger vermogen voor een hogere druk; anti-lek banden voor eenvoudig transport over de ruwste oppervlakken en terreinen; een trillingsdempend ontwerp om ongewenste machinebewegingen te elimineren en de stabiliteit te verbeteren; en ons Ergo-snelkoppelingsysteem voor eenvoudig bevestigen en wisselen van slang en toebehoren. Deze toevoegingen aan het toch al robuuste ontwerp van deze hogedrukreinigers zorgen ervoor dat u uw klussen met minimale inspanningen en optimale efficiëntie kunt uitvoeren, waar en wanneer dan ook.

#### **VOLLEDIG ONAFHANKELIJK**

Ideaal voor koudwatertoepassingen op plaatsen of in omgevingen waar het elektrische netwerk te zwak is of niet beschikbaar. Nilfisk MC PE-hogedrukreinigers maken het mogelijk om zonder beperkingen een krachtige reiniging uit te voeren. Ze kunnen zelfs zonder aansluiting op een waterleidingnet werken, omdat alle machines in het assortiment water uit een rivier, put of tank kunnen aanzuigen.

#### **HIGH-PERFORMANCE REINIGING**

Met een druk variërend van 160 tot 290 bar en Honda/Kohler-motoren van 5-13 pk, helpt het Nilfisk MC PE/DE-assortiment u om de meest veeleisende schoonmaakkuitdagingen met gemak aan te kunnen. Vermogen, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid hebben allemaal prioriteit en worden bereikt door een slim ontwerp zonder compromissen, of het nu gaat om het reinigen van gereedschap of van complete gebouwen.

#### **ONTWORPEN OM LANG MEE TE GAAN**

Alle modellen zijn uitgerust met robuuste pompen voor langdurig gebruik in zware omstandigheden. Elke pomp is uitgerust met een thermische beveiliging die bescherming biedt tegen oververhitting en schade als de machine tijdens een bedrijfsonderbreking blijft lopen. Sommige pompen zijn ook voorzien van keramische pluniers voor een maximale levensduur en de machine zelf is uitgerust met een lichtgewicht, schokbestendig frame.

#### **ERGONOMISCH EN GEBRUIKSVRIENDELIJK**

Hogedrukreiniging kan een zware taak zijn, zowel in tijd alsook in fysieke inspanningen en daarom hebben we de Nilfisk MC PE-serie ontworpen met een comfortabele, gebruikersvriendelijke bediening voor langere perioden. Wendbaarheid, soft-grip handvat, anti-lek banden en een compact ontwerp dragen allemaal bij aan het gebruiksgemak en de verminderde belasting van de gebruiker.

#### **STABIELE WERKING**

Met het gebruik van de trillingsisolatietechnologie uit de autoindustrie werken de MC PE-hogedrukreinigers zonder het risico dat de machine aan de wandel gaat en voorkomt daarmee eventuele ongelukken. Het is niet nodig om de plaats van de machine tijdens het gebruik voortdurend in de gaten te houden. Naast het gemak op locatie verlengt de trillingsisolatie ook de levensduur van de machine en vermindert de noodzaak tot onderhoud of reparaties – en de bijbehorende kosten.

#### **Ideaal voor:**

- Reiniging van gebouwen/ bouwplaatsen incl. machines en voertuigen
- Reiniging na onderhouds- of schilderwerkzaamheden, inclusief gereedschappen en uitrusting
- Schoonmaak in de landbouw, inclusief machines, uitrusting en exterieur
- Toepassingen in de schoonmaakbranche, publiek en particulier, met of zonder toegang tot het stroomnet/waterleidingennet



## Technische specificaties

Omschrijving	MC 2C 160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5M 195/1000 DE (DIESEL)	MC 5C 240/940 PE
Artikelnummer	106404532	106404533	106404535	106174740	106404536
Pompdruk (bar/MPa)	160	180	210	195/19.5	240
Reinigingsimpact (kg/kracht)	3,5	3,8	4,1	5,3	5.4
Watercapaciteit Qmax/Qiecc (l/u)	670/740	690/750	690/770	1000/950	850/940
Pomp (TPM)	3400	3400	3400	1650	3400
Max. inlaattemperatuur (°C)	60	60	60	60	60
Dieselmotor	-	-	-	Yanmar L100 DE	-
Benzinemotor	Kohler SH265	Kohler CH270	Honda GX200	-	Honda GX390
Keramische plunjers	-	-	-	3	3
Afmetingen LxBxH (mm)	533 x 521 x 935	533 x 521 x 935	546 x 615 x 1021	750 x 680 x 850	546 x 615 x 1021
Gewicht (kg)	30,2	32,2	39,9	110	44,8
Afmetingen nozzle	.0370	.0400	.0340	.0530	.0370

Omschrijving	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE CAGE	MC 7P 220/1120 PE PLUS
Artikelnummer	106404538	106404539	106404540	106404542	106174807
Pompdruk (bar/MPa)	280	280	280	290	220/22
Reinigingsimpact (kg/kracht)	6.5	6.5	7,1	6.9	6.1
Watercapaciteit Qmax/Qiecc (l/u)	950/1000	950/1000	1040/1000	1000/1050	1120/1010
Pomp (TPM)	3400	3400	1750	1750	1700
Max. inlaattemperatuur (°C)	60	60	60	60	80
Dieselmotor	-	-	-	-	-
Benzinemotor	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Keramische plunjers	3	3	3	3	4
Afmetingen LxBxH (mm)	668 x 572 x 1021	546 x 615 x 1021	713 x 572 x 1021	1295 x 762 x 955	1067 x 686 x 660
Gewicht (kg)	52	60	61	80	91.9
Afmetingen nozzle	.0370	.0370	.0450	.0400	.0500



MC 2C -  
160/740 PET



MC 3C -  
180/750 PET



MC 4C -  
210/770 PEXT



MC 5M -  
240/940 PE  
280/1000 PE



MC 5C -  
280/1000 PEXT



MC 5M -  
250/1000 PE



MC 5M -  
195/1000 DE



MC 7P -  
220/1120 PE PLUS