



Image may differ from product. See technical specification for details.

## 6212/C3

### Groefkogellager

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving
- Hoge toerentallen
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Weinig onderhoud nodig

# Overzicht

## Afmetingen

Boring	60 mm
Buitendiameter	110 mm
Breedte	22 mm

## Eigenschappen

Vulopeningen	Zonder
Aantal rijen	1
Positiekenmerk, lagerbuitenring	Zonder
Type boring	Cilindrisch
Kooi	Plaatmetaal
Gepaarde opstelling	Nee
Radiale speling	C3
Materiaal, lager	Lagerstaal
Coating	Zonder
Afdichtingen	Zonder
Smeermiddel	Geen
Nasmeer kenmerk	Zonder
Indicative carbon footprint for new product	2.7 kg CO <sub>2</sub> e

## Prestaties

Dynamisch draaggetal	55.3 kN
Statisch draaggetal	36 kN
Referentietoerental	13 000 r/min
Grenstoerental	8 000 r/min
SKF prestatieklasse	SKF Explorer

## Logistiek

Nettogewicht van het product	0.755 kg
eClass code	23-05-08-01
UNSPSC-code	31171504

# Gebruiksvoorwaarden