



Image may differ from product. See technical specification for details.

6303-Z/C3

Groefkogellager met afdichtingen of beschermplaatjes

Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

- Geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge toerentallen
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Weinig onderhoud nodig

Overzicht

Afmetingen

Boring	17 mm
Buitendiameter	47 mm
Breedte	14 mm

Eigenschappen

Vulopeningen	Zonder
Aantal rijen	1
Positiekenmerk, lagerbuitenring	Zonder
Type boring	Cilindrisch
Kooi	Plaatmetaal
Gepaarde opstelling	Nee
Radiale speling	C3
Materiaal, lager	Lagerstaal
Coating	Zonder
Afdichtingen	Beschermplaatje aan één kant
Type afdichting	Niet-slepend
Smeermiddel	Geen
Nasmeer kenmerk	Zonder
Indicative carbon footprint for new product	0.4 kg CO ₂ e

Prestaties

Dynamisch draaggetal	14.3 kN
Statisch draaggetal	6.55 kN
Referentietoerental	34 000 r/min
Grenstoerental	22 000 r/min
SKF prestatieklasse	SKF Explorer

Logistiek

Nettogewicht van het product	0.11 kg
eClass code	23-05-08-01
UNSPSC-code	31171504

Gebruiksvoorwaarden