

# Oogmoeren DIN 582

## Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen



### Beschrijving

#### Grondstof:

Staal 1.1141, rvs 1.4301 of rvs 1.4401.

#### Uitvoering:

matrijsgesmeed.

#### Opmerking:

Voor hef- en draagwerkzaamheden met hoge veiligheidstechnische eisen (machinebouw, lastopnamemiddelen, aanslagmiddelen).


De CE-markering is in de oogbout aangebracht.

F2-draagvermogen onder max. 45° per oogbout.

## Tekeningen

### DIN 582

Lifting eye nuts



\*not standardized,  
geometry of the next higher dimension

| Dimensions     | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 |
|----------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| d <sub>2</sub> | 20  | 20  | 25   | 30   | 35   | 35   | 40   | 40   | 50   |
| d <sub>3</sub> | 36  | 36  | 45   | 54   | 63   | 63   | 72   | 72   | 90   |
| d <sub>4</sub> | 20  | 20  | 25   | 30   | 35   | 35   | 40   | 40   | 50   |
| m              | 8,5 | 8,5 | 10   | 11   | 13   | 13   | 16   | 16   | 20   |
| h              | 36  | 36  | 45   | 53   | 62   | 62   | 71   | 71   | 90   |
| k              | 8   | 8   | 10   | 12   | 14   | 14   | 16   | 16   | 20   |

| Dimensions     | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 42 | M 48 | M 56 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| d <sub>2</sub> | 50   | 65   | 65   | 75   | 75   | 85   | 100  | 110  |
| d <sub>3</sub> | 90   | 108  | 108  | 126  | 126  | 144  | 166  | 184  |
| d <sub>4</sub> | 50   | 60   | 60   | 70   | 70   | 80   | 90   | 100  |
| m              | 20   | 25   | 25   | 30   | 30   | 35   | 40   | 45   |
| h              | 90   | 109  | 109  | 128  | 128  | 147  | 168  | 187  |
| k              | 20   | 24   | 24   | 28   | 28   | 32   | 38   | 42   |

## Artikeloverzicht

### Oogmoer DIN 582 gestempeld C 15 E + CE onbehandeld staal

De **Oogmoer Onbehandeld Staal DIN 582 Gestempeld C15** is een robuuste en betrouwbare oplossing voor het creëren van hijs- en bevestigingspunten in uiteenlopende toepassingen.

Gemaakt van C15-staal en gestempeld volgens de DIN 582 norm, biedt deze **oogmoer** uitstekende sterkte en betrouwbaarheid. Het onbehandelde staal maakt deze moer geschikt voor toepassingen waar geen speciale corrosiebescherming nodig is.

**Kenmerken:**

**Type:** **Oogmoer**

**Norm:** DIN 582

**Materiaal:** Onbehandeld Staal (C15)

**Eigenschappen:** Robuust, Sterk, Betrouwbaar, Gestempeld voor extra stevigheid