

Oogmoeren DIN 582

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen



Beschrijving

Grondstof:

Staal 1.1141, rvs 1.4301 of rvs 1.4401.

Uitvoering:

matrijsgesmeed.

Opmerking:

Voor hef- en draagwerkzaamheden met hoge veiligheidstechnische eisen (machinebouw, lastopnamemiddelen, aanslagmiddelen).


De CE-markering is in de oogbout aangebracht.

F2-draagvermogen onder max. 45° per oogbout.

Tekeningen

DIN 582

Lifting eye nuts



*not standardized,
geometry of the next higher dimension

Dimensions	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
d ₂	20	20	25	30	35	35	40	40	50
d ₃	36	36	45	54	63	63	72	72	90
d ₄	20	20	25	30	35	35	40	40	50
m	8,5	8,5	10	11	13	13	16	16	20
h	36	36	45	53	62	62	71	71	90
k	8	8	10	12	14	14	16	16	20

Dimensions	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48	M 56
d ₂	50	65	65	75	75	85	100	110
d ₃	90	108	108	126	126	144	166	184
d ₄	50	60	60	70	70	80	90	100
m	20	25	25	30	30	35	40	45
h	90	109	109	128	128	147	168	187
k	20	24	24	28	28	32	38	42

Artikeloverzicht

Oogmoer DIN 582 gestempeld C 15 E + CE galvanisch verzinkt

De Oogmoer galvanisch verzinkt DIN 582 Gestempeld C15 is een robuuste en betrouwbare oplossing voor het creëren van hijs- en bevestigingspunten in uiteenlopende toepassingen.

Gemaakt van C15-staal en gestempeld volgens de DIN 582 norm, biedt deze oogmoer uitstekende sterkte en betrouwbaarheid. galvanisch verzinkt staal maakt deze moer geschikt voor toepassingen waar geen speciale corrosiebescherming nodig is.

Kenmerken:

Type: Oogmoer

Norm: DIN 582

Materiaal: galvanisch verzinkt (C15)

Eigenschappen: Robuust, Sterk, Betrouwbaar, Gestempeld voor extra stevigheid