

Oogbout DIN 580

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen



Beschrijving

Grondstof:

Staal 1.1141, rvs 1.4301 of rvs 1.4401.

Uitvoering:

matrijsgesmeed.

Opmerking:


Voor hef- en draagwerkzaamheden met hoge veiligheidstechnische eisen (machinebouw, lastopnamemiddelen, aanslagmiddelen).

De CE-markering is in de oogbout aangebracht.

F2-draagvermogen onder max. 45° per oogbout.

Tekeningen

DIN 580



	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30
d ₂	17	20	25	30	35	40	50	65
d ₃	28	36	45	54	63	72	90	108
d ₄	16	20	25	30	35	40	50	60
h	31	36	45	53	62	71	90	109
e	4	6	8	10	12	14	18	22
k	6	8	10	12	14	16	20	14
	M 36	M 42	M 48	M 56	M 64	M 72 x 6	M 80 x 6	M 100 x 6
d ₂	75	85	100	110	120	150	170	190
d ₃	126	144	166	184	206	260	296	330
d ₄	70	80	90	100	110	140	160	180
h	128	147	168	187	208	260	298	330
e	26	30	35	38	42	50	55	60
k	28	32	38	42	48	60	68	75

Artikeloverzicht

Oogbout DIN 580 gestempeld C 15 E CE (0910)

De Oogbout DIN 580 gestempeld C 15 E CE (0910) is een hoogwaardige bevestigingsoplossing die geschikt is voor diverse toepassingen. Het product is gemaakt van onbehandeld staal en heeft een diameter van 36 mm.

Technische details

Normering: DIN/ISO 580

Kwaliteit: C15E

Draadvorm: metrisch

Oppervlaktebehandeling: onbehandeld staal

Type: staal/ijzer

ROHS-conform: ja

Samenvatting

De Oogbout DIN 580 gestempeld C 15 E CE (0910) is een duurzame en betrouwbare bevestigingsoplossing van hoogwaardige kwaliteit. Dit product is geschikt voor verschillende toepassingen.

Mogelijke toepassingen

De Oogbout DIN 580 kan worden gebruikt voor het bevestigen van zware lasten, zoals machines, constructies en apparatuur. Het is ideaal voor gebruik in de bouw, scheepvaart, industrie en andere sectoren waar betrouwbare bevestigingsmaterialen nodig zijn.

Meerwaarde

De Oogbout DIN 580 biedt een hoge treksterkte en weerstand tegen corrosie, waardoor het een duurzame en betrouwbare oplossing is voor verschillende toepassingen. Het product voldoet aan de ROHS-normen en is van hoogwaardige kwaliteit, wat zorgt voor een veilige en efficiënte bevestiging.

DIN normering

De Oogbout DIN 580 voldoet aan de DIN/ISO 580 normering, wat aangeeft dat het product voldoet aan de vereiste specificaties en kwaliteitsnormen. Dit zorgt voor een gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid van de bevestigingsoplossing.