

Shuttle liftsystem



ERGO360

altrex



Het Shuttle liftstelsysteem

De Shuttle is een modulair liftstelsysteem dat door middel van een lier een last tot 60 kg naar boven hooft. De Shuttle is toepasbaar op een RS TOWER 52 rolsteiger en bestaat uit geleideprofielen, een lier en diverse consoles. De geleidingsprofielen zijn eenvoudig aan de sporten te klemmen en de lier wordt bediend met een accuboort. Het systeem kan worden uitgevoerd met een Carrier set of Solar panel.

- Licht in gewicht
- Snel en gemakkelijk te monteren
- Te bedienen met slechts een accuboormachine
- Veilig hooft van gereedschappen of 2 zonnepanelen
- Flexibiliteit door het gebruik van 1 en 2 meter profielen



Shuttle met Carrier set

Met de Carrier set hijs je veilig én ergonomisch alle materialen naar je werkplek op de steiger. De Carrier set komt met een eigen console. Daarnaast past de kratdrager ook op de console van het Solar panel.



Shuttle met Solar panel

Met het Solar panel hijs je veilig en snel twee zonnepanelen per keer naar boven. Samen met het Solar opbouwframe kan het paneel 90° gedraaid worden. Je kunt het zonnepaneel daarmee veilig en makkelijk op het werkplatform plaatsen.



Opbouw

De Shuttle wordt gelijktijdig met de steiger opgebouwd. Nadat de basis van de steiger staat, moet het basisprofiel geplaatst worden. Zorg er altijd voor dat deze waterpas aan de steiger komt te hangen. Over het basisprofiel wordt de console naar beneden geschoven. Na elke volgende opbouwstap wordt een geleideprofiel geplaatst.

Bij de laatste sectie zal bij het gebruik van het Solar panel het Solar frame geplaatst moeten worden. De lier zal op het laatste profiel worden gezet. Door de accuboor op de lier te zetten en deze rechtsom te laten draaien, zal de band zakken waarna deze vastgemaakt kan worden aan de console. Door de accuboor linksom te laten draaien, wordt de console opgehesen.






Onderdelen



Basisprofiel Easy-Lock®
520120



Geleideprofiel kort
zonder koppel
520121



Geleideprofiel lang
zonder koppel
520122



Lier 60 kg
520123



Carrier console
520104



Kratdrager
520105



Krat
520106



Solar console
520108



Solar panel Duo
520124



Solar frame
307041



Shuttle kap male
520114



Shuttle kap female
520115

De Carrier set (art.nr. 520107) bestaat uit artikel 520104 t/m 520106.

De Solar set (art.nr. C520122) bestaat uit artikel 520108, 520124 en 307041.

Shuttle liftstelsel

Platformhoogte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m
Werkhoogte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
Omschrijving											
Shuttle basis profiel Easylock	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Shuttle profiel kort zonder koppeling	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Shuttle profiel lang zonder koppeling	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Shuttle koppeling easylock	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Shuttle lier 60 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Shuttle liftstelsel

Configuratienummers	C520110	C520111	C520112	C520113	C520114	C520115	C520116	C520117	C520118	C520119	C520120
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Zien hoe de Shuttle werkt?

Scan dan de QR-code voor onze video of vraag een demonstratie op locatie aan!





Meer weten over het Shuttle liftstelsel?
Kijk op onze website

www.altrex.com

