



HanseLifter®

PRODUKTOVERZICHT

Elektrische palletwagen







Dienst & garantie

- R** Onze technici kunnen u helpen
Om u snel en betrouwbaar te helpen bij technische vragen
- R** Wij bieden u ook graag aan
UVV-testen en onderhoud van de apparaten
- R** Ons grote magazijn voor
reserveonderdelen met hoge beschikbaarheid
- R** VDE-test volgens
DGUV-regeling 3



Speciaal gemaakt

- R** artikelen speciaal voor uw
Ontworpen voor gebruik
- R** Standaardapparaten kunnen op verzoek
worden aangepast



Bekwaam Advies

- R** U kunt op elk moment telefonisch
of per e-mail contact met ons opnemen
- R** Onze deskundige medewerkers
De medewerkers helpen u het apparaat te vinden dat bij u past
- R** Wij beschikken over een
landelijk dekkend dealer- en servicenetwerk



leasen

- R** Voor een groot deel van onze
Wij bieden u een productportfolio dat individueel is afgestemd op uw behoeften
Financieringsoplossing
- R** Liquiditeitsbehoud en betrouwbare
planning dankzij constante maandelijksse termijnen

Voordelen

Lithium ion batterij

- Tweemaal zoveel energie bij hetzelfde bouwvolume
- Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot accu's zijn niet meer nodig
- Verhoogde uptime en beschikbaarheid
- Laag gewicht en constante spanning
- Kortere laadtijden (ca. 1,5 uur)
- 50% laadvermogen
Opladen na slechts 30 minuten
- Kan op ieder stopcontact (230 V) worden aangesloten.

Voordelen van loodgel-, AGM- en PzS-accu's

- Meer aandrijfkraft vergeleken met LI-ION-BATTERIJEN
- Groter hefvermogen vergeleken met LI-ION-BATTERIJEN
- Kan op ieder stopcontact (230 V) worden aangesloten.

Batterij/oplaadbare batterijtypen

LI-ION-accu – sneller

Laden, lange houdbaarheid en hoger Vermogensdichtheid

Loodgelaccu – langer

Levensduur vergeleken met een PzS-batterij

AGM-accu (Absorber Glass Mat) –

Lekveiligheid, positietolerantie, Trillingsbestendigheid, veiligheid

PzS-batterij (pantserplaat

Batterijen) – Batterijen met gespecificeerde

Elektrolyt en onze krachtigste

Accu in onze elektrische palletwagens

Onze apparaten opladen

- Bij elk geaard stopcontact 230 V oplaadbaar
- LI-ION accu kan overal worden opgeladen met een externe oplader
- Geïntegreerde oplader met ca. 2 m lange kabel
- Modellen E-20PL-AC en De E-20MG-AC wordt geleverd met één externe oplader opgeladen.



E-LI-BF12 PRO

Funcies

R -draagvermogen 1,2 t

R hefhoogte 115 mm

R LI-ION-batterij

R Met vervangbare batterij

R Semi-elektrische dissel

R eigen gewicht 130 kg

Li ION 
TECHNOLOGY

Ideaal als draagbaar apparaat



Semi-elektrisch
trekstang



Met praktisch
Magnetische sleutel



Verwijderbaar
batterijpakket



E-LI-WALK12

Funcities

R -draagvermogen 1,2 t

R hefhoogte 115 mm

R LI-ION-batterij

R Met vervangbare batterij

R Volledig elektrische dissel

R eigen gewicht 130 kg

Li ION III
TECHNOLOGY

Ideaal als draagbaar apparaat



Volledig elektrisch
trekstang



Verwijderbaar

batterijpakket

E-LI-BF15

Functies

- R -draagvermogen 1,5 t
- R hefhoogte 115 mm
- R LI-ION-batterij
- R Met vervangbare batterij
- R Semi-elektrische dissel
- R eigen gewicht 120 kg



Li ION 
TECHNOLOGY

Ideaal als draagbaar apparaat



Semi-elektrisch
trekstang



Verwijderbaar
batterijpakket



E-LI-WALK15

Functies

R -draagvermogen 1,5 t

R hefhoogte 115 mm

R LI-ION-batterij

R Met geïntegreerde oplader

R Volledig elektrische dissel

R eigen gewicht 190 kg

Li ION 
TECHNOLOGY



Volledig elektrisch
trekstang



Gemakkelijke toegang tot
Batterij tijdens onderhoud



Standaard inbegrepen
Steunwielen



IMOW E-BF

Funcities

R -draagvermogen 1,5 t

R hefhoogte 115 mm

R -loodgelbatterij

R Met geïntegreerde oplader

R Volledig elektrische dissel

R eigen gewicht 160 kg



Volledig elektrisch
trekstang

Ideaal als draagbaar apparaat



E-BF

Funcities

R -draagvermogen 1,5 t

R hefhoogte 115 mm

R AGM-batterij

R Met geïntegreerde oplader

R Volledig elektrische dissel

R eigen gewicht 205 kg



Volledig elektrisch
trekstang



Met openingstijden
show en batterij-indicator voor
meer controle

E-BF WANDELING

Funcities

R -draagvermogen 1,5 t

R hefhoogte 115 mm

R AGM-batterij

R Met geïntegreerde oplader

R Volledig elektrische dissel

R eigen gewicht 220 kg



opvolger



Volledig elektrisch
trekstang



Met openingstijden
show en batterij-indicator voor
meer controle



Standaard inbegrepen
Steunwielen voor beter
bochtenwerk

E-BF75

Funcities

R -draagvermogen 1,5 t

R hefhoogte 115 mm

R AGM-batterij

R Met geïntegreerde oplader

R Volledig elektrische dissel

R eigen gewicht 205 kg



Volledig elektrisch
trekstang



Met openingstijden
show en batterij-indicator voor
meer controle



Lagere minimale
vorkhoogte van slechts 75 mm

E-BFSR

Funcities

R -draagvermogen 1,5 t

R hefhoogte 115 mm

R AGM-batterij

R Met geïntegreerde oplader

R Volledig elektrische dissel

R eigen gewicht 205 kg



Volledig elektrisch
trekstang



Standaard inbegrepen
Steuwielien

E-20MG-AC

Funcities

R -draagvermogen 2,0 t

R hefhoogte 115 mm

R PzS-batterij

R Met geïntegreerde oplader

R Volledig elektrische dissel

R eigen gewicht 535 kg

mede voetganger



Volledig elektrisch
trekstang



Met openingstijden
show en batterij-indicator voor
meer controle

E-20PL-AC

Funcies

R -draagvermogen 2,0 t

R hefhoogte 115 mm

R PzS-batterij

R Met geïntegreerde oplader

R Volledig elektrische dissel

R eigen gewicht 645 kg

R passagiersplatform

passagiers



Volledig elektrisch
trekstang



Met bedrijfsurenweergave
en batterij-indicator voor meer controle



Het standaard passagiersplatform en
de zijbeugels kunnen indien
nodig eenvoudig worden uitgeklaapt.